

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 3100 ATNF

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated
counter. Positive temperature.



SNACK 3100 BTF

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated
counter. Negative temperature.





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body



Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 3100 ATNF	SNACK 3100 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 600 x 860	1795 x 600 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1825 x 630 x 910	1825 x 630 x 910
A - Larghezza / Width	1234	1234
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 3100 ATNF	SNACK 3100 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 231 / 386	Lt. 231 / 386
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	m 60
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 125 / 145	Kg 135 / 153
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,37	KwH/24H 7,52