TAVOLI REFRIGERATI IN ACCIAIO
STAINLESS STEEL COUNTERS

+2°C / +8 °C
-22°C / -18 °C



EKO SNACK 4100 TN

Banco acciaio AISI 201, 4 ante temperatura normale.
AISI 201 stainless steel bench, 4 doors positive temperature.

C

EKO SNACK 4100 BT

Banco acciaio AISI 201, 4 ante bassa temperatura.
AISI 201 stainless steel bench, 4 doors negative temperature.

D

Termostato elettronico
Electronic thermostat



Piedi regolabili 125 / 175 mm
Adjustable feet 125 / 175 mm



Maniglia integrata
Integrated handle



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*



GN 4100 TN
FRONTE *FRONT*



LATO *SIDE*

DIMENSIONI *DIMENSIONS*	**EKO SNACK 4100 TN**	**EKO SNACK 4100 BT**
Dimensioni Esterne (LxPxH) *External Dimensions (WxDxH)*	2230 x 600 x 850 mm	2230 x 700 x 850 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) *Packaging Dimensions (WxDxH)*	2275 x 650 x 880 mm	2275 x 650 x 980 mm
A - Larghezza *Width*	1670 mm	1235 mm
B - Profondità *Depth*	480 mm	480 mm
C - Altezza *Height*	560 mm	560 mm
Container 20' / 40' / 40' HQ	14 / 32 / 48 pz *pc*	18 / 32 / 48 pz *pc*

INFORMAZIONI TECNICHE ***TECHNICAL INFORMATION***	**EKO SNACK 4100 TN**	**EKO SNACK 4100 BT**
Temperatura *Temperature range*	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe climatica *Climate class*	4	4
Volume netto / Volume lordo *Net volume / Gross volume*	320 - 449 lt	320 - 449 lt
Superficie Esterna *Body*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*
Superficie interna *Inner liner*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*
Termostato *Thermostat*	Elettronico *Electronic*	Elettronico *Electronic*
Rumorosità *Noise level*	45 dB	58 dB
Spessore isolamento *Insulation thickness*	60 mm	60 mm
Sbrinamento *Defrost*	Automatico *Automatic*	Automatico *Automatic*
Illuminazione *Lighting*	No	No
Mensole *Shelves*	N. 4 - 333 x 430 mm	N. 4 - 333 x 430 mm
Ruote / piedi *Castors / feet*	6 Piedi *6 Feet* - h 125/175 mm	6 Piedi *6 Feet* - h 125/175 mm
Ruote *Castors*	Optional - h 140 mm	Optional - h 140 mm
Chiusura automatica porta *Self closing door*	Chiusura ammortizzata *Soft closing*	Chiusura ammortizzata *Soft closing*
Peso netto / Peso lordo *Net weight / Gross weight*	99 - 121 kg	99 - 121 kg
Frequenza / Voltaggio *Frequency / Voltage*	50 Hz - 220/240 V	50 Hz - 220/240 V
Refrigerante *Refrigerant*	R290	R290
Assorbimento *Absorption*	420 Watt	550 Watt
Consumo Energia *Energy Consumption*	3,5 kWh/24h	7,20 kWh/24h