TAVOLI REFRIGERATI IN ACCIAIO
STAINLESS STEEL COUNTERS

+2°C / +8 °C
-22°C / -18 °C



EKO SNACK 2100 TN
Banco acciaio AISI 201, 2 ante temperatura normale.
AISI 201 stainless steel bench, 2 doors positive temperature.

C

EKO SNACK 2100 BT
Banco acciaio AISI 201, 2 ante bassa temperatura.
AISI 201 stainless steel bench, 2 doors negative temperature.

D

Termostato elettronico
Electronic thermostat



Piedi regolabili 125 / 175 mm
Adjustable feet 125 / 175 mm



Maniglia integrata
Integrated handle



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*



EKO SNACK 2100 TN / BT
FRONTE *FRONT*



LATO *SIDE*

DIMENSIONI *DIMENSIONS*	**EKO SNACK 2100 TN**	**EKO SNACK 2100 BT**
Dimensioni Esterne (LxPxH) *External Dimensions (WxDxH)*	1360 x 600 x 850 mm	1360 x 600 x 850 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) *Packaging Dimensions (WxDxH)*	1410 x 650 x 880 mm	1410 x 650 x 880 mm
A - Larghezza *Width*	800 mm	800 mm
B - Profondità *Depth*	480 mm	480 mm
C - Altezza *Height*	560 mm	560 mm
Container 20' / 40' / 40' HQ	24 / 48 / 72 pz *pc*	24 / 48 / 72 pz *pc*

INFORMAZIONI TECNICHE ***TECHNICAL INFORMATION***	**EKO SNACK 2100 TN**	**EKO SNACK 2100 BT**
Temperatura *Temperature range*	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe climatica *Climate class*	4	4
Volume netto / Volume lordo *Net volume / Gross volume*	160 - 228 lt	160 - 228 lt
Superficie Esterna *Body*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*
Superficie interna *Inner liner*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 stainless steel*
Termostato *Thermostat*	Elettronico *Electronic*	Elettronico *Electronic*
Rumorosità *Noise level*	45 dB	45 dB
Spessore isolamento *Insulation thickness*	60 mm	60 mm
Sbrinamento *Defrost*	Automatico *Automatic*	Automatico *Automatic*
Illuminazione *Lighting*	No	No
Mensole *Shelves*	N. 2 - 333 x 430 mm	N. 2 - 333 x 430 mm
Ruote / piedi *Castors / feet*	4 Piedi *4 Feet* - h 125/175 mm	4 Piedi *4 Feet* - h 125/175 mm
Ruote *Castors*	Optional - h 140 mm	Optional - h 140 mm
Chiusura automatica porta *Self closing door*	Chiusura ammortizzata *Soft closing*	Chiusura ammortizzata *Soft closing*
Peso netto / Peso lordo *Net weight / Gross weight*	75 - 92 kg	75 - 92 kg
Frequenza / Voltaggio *Frequency / Voltage*	50 Hz - 220/240 V	50 Hz - 220/240 V
Refrigerante *Refrigerant*	R600A	R290
Assorbimento *Absorption*	220 Watt	450 Watt
Consumo Energia *Energy Consumption*	2,60 kWh/24h	5,20 kWh/24h