


# VETRINE PASTICCERIA

## PASTRY CABINET



### VICTORIA 45 NFP

#### BLACK

Frigo pasticceria quattro lati vetro  
no frost positivo.  
No frost positive four-sided glass  
pastry cabinet.



### VICTORIA 65 NFP

#### BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro  
no frost positivo.  
No frost positive four-sided glass  
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



### VICTORIA 85 NFP

#### BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro  
no frost positivo.  
No frost positive four-sided glass  
pastry cabinet.


Colori disponibili / Available colors



Porta vetro senza cornice  
Full glass frameless door



Vasca in Acciaio AISI 304 specchiato  
Mirrored steel inner surface AISI 304



Ripiani in cristallo  
Glass shelves



Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 45 NFP	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	450 x 650 x 1950	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	510 x 710 x 2080	760 x 760 x 2170	960 x 760 x 2070
A - Larghezza / Width	334	530	730
B - Profondità / Depth	422	417	417
C - Altezza / Height	1198	1198	1198

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 45 NFP	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Temperatura / Temperature Range	+2°C / +8 °C	+2°C / +8 °C	+2°C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 138 / 258	Lt. 319 / 340	Lt. 439 / 450
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 53	dB 53
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No	No
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 334 x 422	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 151 / 169	Kg 189 / 211	Kg 190 / 220
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 280	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,038	KwH/24H 6,552	KwH/24H 8,134