

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 1600 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.

Ventilated stainless steel double door
cabinet. Positive temperature




AXF 1600 BT

Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.

Ventilated stainless steel double door deep
freezer. Negative temperature.




Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner



Alto spessore di isolamento (90 mm)
Stainless steel body



Chiave e serratura
Lock and key



Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 1600 TN	AXF 1600 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1420 x 875 x 2090*	1420 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1445 x 905 x 2150	1445 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	1240	1240
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 1600 TN	AXF 1600 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 940 / 1300	Lt. 940 / 1300
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 90	mm 90
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 12V/2.4W	Led 12V/2.4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 530 x 650 + N°2 - mm 538 x 630	N° 6 - mm 530 x 650 + N°2 - mm 538 x 630
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 198 / 213	Kg 208 / 226
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 360	W 480
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,31	KwH/24H 4,34