

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



-24°C / -12 °C



FR 268 SLC

Congelatore statico a pozzo
con vetro curvo inclinato.
*Static chest freezer with
curved sliding glass lids.*



FR 368 SLC


Congelatore statico a pozzo
con vetro curvo inclinato.
*Static chest freezer with
curved sliding glass lids.*



Termostato e tasto di accensione
Thermostat and power button



Termometro elettronico
Electronic thermometer




Ante scorrevoli
Hinged doors




SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*

FR 268 SLC




FRONTE *FRONT*




LATO *SIDE*

FR 368 SLC



FRONTE *FRONT*



LATO *SIDE*

DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	FR 268 SLC	FR 368 SLC
Dimensioni Esterne (LxPxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	980 x 650 x 830 mm	1225 x 650 x 830 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) <i>Packaging Dimensions (WxDxH)</i>	1035 x 735 x 920 mm	1285 x 735 x 920 mm
A - Larghezza <i>Width</i>	830 mm	1075 mm
B - Profondità <i>Depth</i>	500 mm	500 mm
C - Altezza <i>Height</i>	630 mm	630 mm
Adesivo Laterale sx <i>Side left Sticker</i>	660 x 645/710 mm	660 x 645/710 mm
Adesivo Laterale dx <i>Side right Sticker</i>	660 x 645/710 mm	660 x 645/710 mm
Adesivo frontale <i>Front sticker</i>	1050 x 615 mm	1295 x 615 mm
Container 40' HQ	68 pz <i>pc</i>	54 pz <i>pc</i>

INFORMAZIONI TECNICHE <i>TECHNICAL INFORMATION</i>	FR 268 SLC	FR 368 SLC
Temperatura <i>Temperature range</i>	-24° C / -12° C	-24° C / -12° C
Classe climatica <i>Climate class</i>	5	4
Volume netto / Volume lordo <i>Net volume / Gross volume</i>	220 - 268 lt	300 - 368 lt
Superficie Esterna <i>Body</i>	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione <i>Prepainted sheet with anticorrosion treatment</i>	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione <i>Prepainted sheet with anticorrosion treatment</i>
Superficie interna <i>Inner liner</i>	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione <i>Prepainted sheet with anticorrosion treatment</i>	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione <i>Prepainted sheet with anticorrosion treatment</i>
Regolatore temperatura <i>Controller</i>	Meccanico <i>Mechanical</i>	Meccanico <i>Mechanical</i>
Termometro <i>Thermometer</i>	Digitale <i>Digital</i>	Digitale <i>Digital</i>
Rumorosità <i>Noise level</i>	55 dB	55 dB
Spessore isolamento <i>Insulation thickness</i>	70 mm	70 mm
Sbrinamento <i>Defrost</i>	Manuale <i>Manual</i>	Manuale <i>Manual</i>
Illuminazione <i>Lighting</i>	No	No
Cestelli con 2 separatori interni (LxPxH) <i>Baskets with 2 inner separators (WxDxH)</i>	N.3 - 530 x 265 x 290 mm	N.4 - 530 x 265 x 290 mm
Ruote / piedi <i>Castors / feet</i>	4 ruote <i>4 castors</i>	4 ruote <i>4 castors</i>
Peso netto / Peso lordo <i>Net weight / Gross weight</i>	45 - 55 kg	50 - 62 kg
Frequenza / Voltaggio <i>Frequency / Voltage</i>	50 Hz - 220V	50 Hz - 220V
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	R290	R290
Assorbimento <i>Absorption</i>	160 Watt	160 Watt
Consumo Energia <i>Energy Consumption</i>	2,85 kWh/24h	2,95 kWh/24h